

CORREIAS LAMINADAS



 [@comangcorreias](https://www.instagram.com/comangcorreias)

 [+55 \(14\) 99759-6002](https://api.whatsapp.com/send?phone=5514997596002)

 www.comangcorreiasourinhos.com



Correias Laminadas



Para uso nas transmissões de força, elevadores e transportadores, nos setores agrícola e industriais. As correias laminadas PL1200 e PL2000, são produzidas mediante atualizados processos tecnológicos e adequadas a o uso contínuo e serviços pesados, pois apresentam:

- Grande suporte de tensões e exões
- Baixo esticamento
- Alta resistência ao arrancamento de parafusos
- Aplicações com polias de dimensões reduzidas

Referência/Tipo Transportadora	PL 1200			PL 2000				
Número de lonas	2	3	4	3	4	5	6	8
Tensão admissível-Transportadora (kgf/cm)	24	36	48	60	80	100	120	160
Tensão admissível-Elevadoras (kgf/cm)	18	27	36	45	60	75	90	120
Espessura aproximada (mm)	2,6	3,6	5,2	3,8	6,2	7,2	9,2	10,2
Peso Tensão aproximado da correia (Kg/m2)	2,45	3,6	5,2	3,97	5,44	6,91	8,38	11,32

Tambores e Esticadores - Tipo PL 1200										
Lonas	Esticador (% da distância entre centros)				Diâmetro dos tambores (mm)					
	Parafuso		Automático		Matriz			Retorno e Esticadores		
	Até 75% tadm*	Acima de 76% tadm*	Até 75% Tadm*	Acima de 76% tadm*	Até 30% Tadm*	De 31% a 60% Tadm*	Acima de 61% Tadm*	Até 30% Tadm*	De 31% a 60% Tadm*	Acima de 61% Tadm*
2	2,0%	2,50%	1,50%	2,00%	200	250	300	160	160	200
3	2,0%	2,50%	1,50%	2,00%	300	350	400	200	250	300
4	2,0%	2,50%	1,50%	2,00%	400	450	500	300	350	400

Tambores e Esticadores - Tipo PL 2000										
Lonas	Esticador (% da distância entre centros)				Diâmetro dos tambores (mm)					
	Parafuso		Automático		Matriz			Retorno e Esticadores		
	Até 75% tadm*	Acima de 76% tadm*	Até 75% Tadm*	Acima de 76% tadm*	Até 30% Tadm*	De 31% a 60% Tadm*	Acima de 61% Tadm*	Até 30% Tadm*	De 31% a 60% Tadm*	Acima de 61% Tadm*
2	2,0%	2,50%	1,50%	2,00%	350	400	500	300	300	350
3	2,0%	2,50%	1,50%	2,00%	400	500	600	350	400	450
4	2,0%	2,50%	1,50%	2,00%	500	600	750	450	500	550
6	2,0%	2,50%	1,50%	2,00%	600	750	900	500	550	600
8	2,0%	2,50%	1,50%	2,00%	900	1000	1200	750	800	900



Projeção de Caneca - Elevadores								
Tipo	PL 1200			PL 2000				
Lonas	2	3	4	3	4	5	6	8
* Projeção máxima da caneca	65	95	145	145	195	235	275	295

